

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 3, Standard, 3-delig, TS



Artikel informatie

Artikel nr.: 93003-R2-TS

GTIN: 4026092104002

Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs) gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Schachtsysteem: | driedelige schachtmodule |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 3,00 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Norm: | EN 1825 |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Netto gewicht: | 110 kg |
| Bruto gewicht: | 128 kg |
| Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: | 550 mm |
| Opsteloppervlak hoogte: | 1300 mm |

| | |
|---|---|
| Inbrengmaat lengte: | 1240 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1383 mm |
| Hooge inbrengmaat: | 580 mm |
| Lengte verpakking: | 1300 mm |
| Breedte verpakking: | 1240 mm |
| Hoogte verpakking: | 1383 mm |
| | |
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 885 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 955 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevordiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| | |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Deksel |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Vergrendeling: | Snelspansluiting |
| Dichtheid: | geurdicht |
| | |
| Afvalwaterinhoud | |
| Afscheiderinhoud: | 420 l |
| Totaal volume: | 720 l |
| Inhoud slibvang: | 300 l |
| Volume vetopslag: | 120 l |
| | |
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |