

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 3, rond, Directe lediging



Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.00/D1-R
GTIN: 4026092103654
Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspanlusing kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Schachtsysteem:	tweedelige schachtmodule
Afvoervariant:	Direct
Nominale grootte (NG):	3,00
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Soort lediging:	handmatig

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Netto gewicht:	60 kg
Bruto gewicht:	60 kg
Opsteloppervlak hoogte:	1395 mm
Inbrengmaat lengte:	1020 mm

Breedte inbrengmaat:	1100 mm
Hooge inbrengmaat:	690 mm
Lengte verpakking:	1020 mm
Breedte verpakking:	1100 mm
Hoogte verpakking:	1395 mm

Reservoir/basiselement	
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	300 l
Inhoud slibvang:	300 l