

## Vetafscheider EasyClean free NG 3, Direct, Vulinr., Kijkglas, SC



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.32/D

GTIN: 4026092063736

Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Afvoervariant:                   | Direct               |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                  |
| Slibemmer:                       | ja                   |
| Nominale grootte (NG):           | 3                    |
| SonicControl:                    | ja                   |
| Zuigleiding:                     | Ledigingsaansluiting |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | ja                   |
| Soort lediging:                  | handmatig            |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | F3                   |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Norm:                | EN 1825  |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling   |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Leveringsomvang:     | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting             |

**Afmetingen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht:           | 97 kg   |
| Bruto gewicht:           | 127 kg  |
| Opsteloppervlak lengte:  | 1736 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 706 mm  |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1434 mm |
| Inbrengmaat lengte:      | 1500 mm |
| Breedte inbrengmaat:     | 680 mm  |
| Hooge inbrengmaat:       | 1434 mm |
| Lengte verpakking:       | 1900 mm |
| Breedte verpakking:      | 1050 mm |
| Hoogte verpakking:       | 1520 mm |

**Reservoir/basiselement**

|   |   |
|---|---|
| Nominale druk (PN):                               | 10  |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 65  |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 985 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1055 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Onderhoudsopening:                                | 420 mm  |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | paars            |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |
| Dichtheid:           | geurdicht        |

**Afvalwaterinhoud**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Afscheiderinhoud: | 300 l |
| Totaal volume:    | 600 l |
| Inhoud slibvang:  | 300 l |
| Volume vetopslag: | 120 l |

**Besturing**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|