

## Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, Standard, 2-delig

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93004-R  
GTIN: 4026092071236  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs) gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Schachtsysteem:                  | tweedelige schachtmodule |
| Afvoervariant:                   | Standaard                |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                      |
| Slibemmer:                       | nee                      |
| Nominale grootte (NG):           | 4                        |
| SonicControl:                    | nee                      |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                      |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang  |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling   |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| Netto gewicht:                                  | 94 kg   |
| Bruto gewicht:                                  | 105 kg  |
| Diameter:                                       | 630 mm  |
| Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:           | 765 mm  |
| Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir: | 790 mm  |
| Opsteloppervlak hoogte:                         | 1620 mm |
| Inbrengmaat lengte:                             | 1400 mm |
| Breedte inbrengmaat:                            | 1300 mm |
| Hoogte inbrengmaat:                             | 790 mm  |
| Lengte verpakking:                              | 1400 mm |
| Breedte verpakking:                             | 1300 mm |

|   |   |
|---|---|
| Hoogte verpakking:                                | 1620 mm   |
| Reservoir/basiselement                            |   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1090 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1160 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                        |   |
| Soort afdekking:                                  | Deksel  |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof   |
| Afdekking kleur:                                  | zwart   |
| Vergrendeling:                                    | Snelspansluiting  |
| Dichtheid:  | geurdicht   |
| Afvalwaterinhoud                                  |   |
| Afscheiderinhoud:                                 | 560 l   |
| Totaal volume:                                    | 960 l   |
| Inhoud slibvang:                                  | 400 l   |
| Volume vetopslag:                                 | 160 l   |
| Besturing   |   |
| Besturingskast:                                   | nee   |