

Vetafscheider EasyClean round free, NG 10, Mix & Pump

Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.05/MS
GTIN:
Korting groep: 60

Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Afsluitvoorziening: | ja |
| Afvoervariant: | Mix & Pump |
| Schredder-mix-systeem: | ja |
| Slibemmer: | ja |
| Nominale grootte (NG): | 10,00 |
| SonicControl: | nee |
| Zuigleiding: | Ledigingsaansluiting |
| Soort lediging: | automatisch reinigingssysteem |
| Draagvermogen (DIN 19901): | F3 |

Algemene karakteristieken

| | |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | EN 1825 |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Leveringsomvang: | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht: | 350 kg |
| Bruto gewicht: | 350 kg |
| Opsteloppervlak lengte: | 1900 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 1690 mm |
| Opsteloppervlak hoogte: | 1910 mm |
| Inbengmaat lengte: | 1900 mm |
| Breedte inbengmaat: | 1690 mm |
| Hooge inbengmaat: | 1910 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nominale druk (PN): | 10 |
| Persleidingaansluiting (DN): | 65 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 75 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1500 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1570 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 160 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 150 mm |
| Nominale toevordiameter (DA): | 160 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 150 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Deksel |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Vergrendeling: | Snelspansluiting |
| Dichtheid: | geurdicht |

Afvalwaterinhoud

| | |
|-------------------|--------|
| Afscheiderinhoud: | 2500 l |
| Totaal volume: | 1500 l |
| Inhoud slibvang: | 1000 l |
| Volume vetopslag: | 400 l |