

## Vetafscheider EasyClean free NG 10, Standard, Kijkglas



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.21  
GTIN: 4026092063316  
Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afvoervariant:                   | Standaard               |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                     |
| Slibemmer:                       | ja                      |
| Nominale grootte (NG):           | 10                      |
| SonicControl:                    | nee                     |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                     |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | F3                      |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:           | PE                                                               |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling                                                 |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Netto gewicht:          | 190,5 kg |
| Bruto gewicht:          | 233,5 kg |
| Opsteloppervlak lengte: | 2822 mm  |

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opsteloppervlak breedte:                          | 951 mm                                                            |
| Opsteloppervlak hoogte:                           | 1653 mm                                                           |
| Inbrengmaat lengte:                               | 2590 mm                                                           |
| Breedte inbrengmaat:                              | 951 mm                                                            |
| Hooge inbrengmaat:                                | 1653 mm                                                           |
| Lengte verpakking:                                | 2850 mm                                                           |
| Breedte verpakking:                               | 1150 mm                                                           |
| Hoogte verpakking:                                | 1700 mm                                                           |
| Reservoir/basiselement                            |                                                                   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1185 mm                                                           |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1255 mm                                                           |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm                                                            |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm                                                            |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm                                                            |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                   |
| Soort afdekking:                                  | Deksel                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof                                                         |
| Afdekking kleur:                                  | paars                                                             |
| Vergrendeling:                                    | Snelspansluiting                                                  |
| Dichtheid:                                        | geurdicht                                                         |
| Afvalwaterinhoud                                  |                                                                   |
| Afscheiderinhoud:                                 | 900 l                                                             |
| Totaal volume:                                    | 1900 l                                                            |
| Inhoud slibvang:                                  | 1000 l                                                            |
| Volume vetopslag:                                 | 400 l                                                             |
| Besturing                                         |                                                                   |
| Besturingskast:                                   | nee                                                               |