

Vetafscheider EasyClean ground NG20, Standard, 750-1185mm,B,vergrendeld

Artikel informatie

Artikel nr.: 93020/120BNL
GTIN: 4026092047866
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Schachtsysteem:	regenput
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	20,00
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	473 kg
Bruto gewicht:	473 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1810 mm
TEÜ:	700 - 1.800
T-TEÜ:	185
Lengte max.:	3300 mm
Inbouwdiepte:	1130 - 1755 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Inbengmaat lengte:	3110 mm
Breedte inbengmaat:	1720 mm
Hooge inbengmaat:	3374 mm
Lengte verpakking:	3060 mm
Breedte verpakking:	1760 mm
Hoogte verpakking:	2630 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1550 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1620 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevordiameter (DA):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	800 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Hoogte Afdekking:	121 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	3800 l
Totaal volume:	5800 l
Inhoud slibvang:	2000 l
Volume vetopslag:	800 l
Besturing	
Besturingskast:	nee