

Bezinkselafscheider EasySink free, NG 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/000
GTIN: 4026092026830
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspanlutingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG): 1
Soort lediging: handmatig met zuigslang

Algemene karakteristieken

Materiaal: PE
Inbouwsituatie: vrije opstelling
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Afvalwaterbestendig: bestand tegen agressief afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 19 kg
Bruto gewicht: 23 kg
Opsteloppervlak lengte: 660 mm
Opsteloppervlak breedte: 400 mm
Opsteloppervlak hoogte: 470 mm
Inbrengmaat lengte: 570 mm
Breedte inbrengmaat: 400 mm
Lengte verpakking: 645 mm
Breedte verpakking: 530 mm
Hoogte verpakking: 570 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	195 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	305 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	50 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	50 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	50 mm
Nominale toevoer (DN):	50 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	305 mm
Volume opvangreservoir:	13 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	370 mm
Lengte Afdekking:	370 mm
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Besturingskast:	nee