

## Bezinkselafscheider EasySink free, NG 2



### Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/000  
GTIN: 4026092026885  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspansluitingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

Nominale grootte (NG): 2  
Soort lediging: handmatig met zuigslang

#### Algemene karakteristieken

Materiaal: PE  
Inbouwsituatie: vrije opstelling  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  
Afvalwaterbestendig: bestand tegen agressief afvalwater

#### Afmetingen

Netto gewicht: 50,65 kg  
Bruto gewicht: 59,45 kg  
Opsteloppervlak lengte: 985 mm  
Opsteloppervlak breedte: 650 mm  
Opsteloppervlak hoogte: 598 mm  
Inbrengmaat lengte: 800 mm  
Breedte inbrengmaat: 650 mm  
Lengte verpakking: 800 mm  
Breedte verpakking: 650 mm  
Hoogte verpakking: 500 mm

#### Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	255 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	373 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	75 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	70 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	75 mm
Nominale toevoer (DN):	70 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Volume opvangreservoir:	51 l
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	630 mm
Lengte Afdekking:	630 mm
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Stankslot:	inclusief
<b>Besturing</b>	
Besturingskast:	nee