

## Vetafscheider EasyClean free SkimTech Premium, NG 7

### Artikel informatie

Artikel nr.: 99007.01P

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

#### Uitvoering

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Schredder-mix-systeem:  | nee |
| Nominale grootte (NG):  | 7   |
| Monsternamevoorziening: | ja  |

#### Algemene karakteristieken

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiaal:           | PE-HD   |
| Norm:                | EN 1825   |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling  |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage<br>(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig<br>aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Netto gewicht:           | 460 kg                       |
| Bedrijfsgewicht:         | 2070 kg + 2 * 60 kg (Fässer) |
| Leeg gewicht:            | 340 kg                       |
| Opsteloppervlak lengte:  | 4570 mm                      |
| Opsteloppervlak breedte: | 1450 mm                      |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 2420 mm                      |
| Inbengmaat lengte:       | 2750 mm                      |
| Breedte inbengmaat:      | 960 mm                       |
| Hooge inbengmaat:        | 1950 mm                      |
| Lengte verpakking:       | 4570 mm                      |
| Breedte verpakking:      | 1450 mm                      |
| Hoogte verpakking:       | 2420 mm                      |

#### Reservoir/basiselement

|   |         |
|---|---------|
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 1200 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1200 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1560 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm  |

#### Afvalwaterinhoud

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Afscheiderinhoud:                  | 1730 l              |
| Gebruikstemperatuur:               | 0 - 40 °C           |
| Totaal volume:                     | 1730 l              |
| Loopband                           |                     |
| Aansluit type:                     | Directe aansluiting |
| Nominale stroomsterkte:            | 0,4 - 0,63 A        |
| Besturing                          |                     |
| Besturingskast:                    | ja                  |
| Motorbeveiligingsschakelaar:       | ja                  |
| Vermogen stand-by:                 | 5 W                 |
| Vereiste zekering (RCD):           | 30 mA               |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54               |
| Netfrequentie:                     | 50 Hz               |
| Bedrijfsspanning:                  | 400 V               |
| Aansluit type:                     | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:            | ja                  |
| GSM-interface:                     | ja                  |
| USB-interface:                     | ja                  |
| Logboekfunctie:                    | ja                  |
| Meerregelige displayweergave:      | ja                  |
| Batterijbuffer:                    | nee                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):         | ja                  |
| Vermogen max.:                     | 0,44 kW             |
| Gebruikstemperatuur:               | 0 - 40 °C           |
| Nominale stroomsterkte:            | 0,4 - 0,63 A        |